

Alborz T375 6*4 ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول کامیون	۷۰۶۰
عرض کامیون (کابین)	۲۵۰۰
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بار)	۳۸۵۰
فاصله محوری	۳۴۰۰
فاصله بین محوری عقب	۱۳۵۰
مرکز محور آخر عقب تا انتهای شاسی	۸۱۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W)	۴۹۰۰۰
فشار مجاز وارد بر مجموع محوره‌های عقب و جلو (G.V.W)	۲۵۰۰۰
وزن کل شاسی	۹۹۵۰
ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر)	۷۰۰۰
ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر)	۲۶۰۰۰
(۱) وزن شاسی شامل اتاق کامل - موتور - گیربکس - محورها - فنرها - لاستیکها - مخزن سوخت - مایعات و ابزار می باشد. توجه: وزن‌ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.	

موتور

مدل	CUMMINS (ISLe375 30)
استاندارد آلایندگی	EUROIII
قدرت موتور	۲۷۵ اسب بخار) در ۲۱۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۵۵۰ نیوتن متر در ۱۴۰۰-۱۱۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر	۶
حجم مجموع سیلندرها	۸/۹ لیتر
ظرفیت روغن موتور	۲۷/۶ لیتر
ظرفیت مایع خنک کننده	۳۲ لیتر
تجهیزات ویژه: توربو شارژ، خنک شونده توسط آب، ترمز موتور (خفه کن اگزوز)، پیش گرمکن سوخت، Common rail	

جعبه دنده

مدل	ZF16S16500D
حداکثر گشتاور ورودی	۱۶۵۰ نیوتن متر
تعداد دنده ها	۱۶ دنده جلو و ۲ دنده عقب سنکرونیزه
ظرفیت روغن	۱۶ لیتر

کلاچ

مدل	SACHS MFZ 430
نوع سیستم	تک صفحه‌ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ	۴۳۰ میلیمتر

محورها

جلو	
ظرفیت	۷ تن
نوع سیستم	فورج شده، با مقطع I شکل
عقب	
ظرفیت	۲۶ تن
نوع سیستم	شامل دو محور محرک با کاهنده تک مرحله‌ای، دارای قفل کن بین چرخ

سیستم تعلیق

جلو	
نوع سیستم	فنر پارابولیک با کمک فنر و میل موجگیر
عقب	
نوع سیستم	فنر شمشی و چهار کمک فنر

سیستم ترمز

ترمزهای مستقل جلو و عقب، بادی، مجهز به کمپرسور دو سیلندر، سیستم ضد قفل ترمز (ABS, Wabco) و ترمز توقف اضافی روی محوره‌های عقب، سوپاپ ترمز وزنی، ترمز تریلی، ترمز پارکینگ

چرخها

لاستیک (رادیل) 315/80 R 22.5"

فرمان

نوع سیستم سمت چپ، هیدرولیک
گردش فرمان از حالت قفل به قفل ۵ دور
قطر غربلیک ۴۵۰ میلیمتر

اتاق

مدل خوابدار از نوع فولادی سقف بلند، تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، دارای جک بالابر برقی - هیدرولیکی، دارای دو تختخواب، سیستم تهویه مطبوع (کولر بخاری) و شیشه شور و برف پاک

سیستم الکتریکی

ولتاژ ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۱۶۵ آمپر ساعت
ظرفیت آلترناتور ۸۰ آمپر

لوازم سنجش

شامل سرعت سنج، تاخوگراف، دور سنج و درجه حرارت آب، میزان سوخت، فشار باد مخازن سیستم (مدار جلو و عقب)، فشار روغن و کلیه علائم هشداردهنده و اطلاعات خاص که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود.

تجهیزات استاندارد

بوق شهری و بادی، اتصالات برق و باد تریلر با سوکت هفت پل، فیلتر آبگیر سوخت، کمر بند ایمنی، لاستیک زاپاس، کپسول آتش خاموش کن، بکسل بند جلو، جعبه کمک‌های اولیه، آفتابگیر داخلی، قفل درب مخزن سوخت، جک ۲۰ تن و ابزارآلات، چرخ پنجم ۲ اینچی، علائم و چراغ‌های هشداردهنده، رادیو پخش، چراغ مه شکن عقب و جلو، مثلث خطر، شیشه بالابر برقی، گلگیر عقب و جلو، گارد بغل، دنده پنج و چراغ قوه، علائم شبرنگ، کلید استارت و خاموش نمودن موتور از بیرون اتاق، بخاری درجا، GPS، کلید انتخاب مخزن سوخت (در صورت انتخاب)

مخزن سوخت

فولادی به ظرفیت ۴۰۰ لیتر

تجهیزات انتخابی

تانک سوخت ۳۵۰ لیتری و آلومینیومی، سیستم تعلیق بادی عقب اتاق، صندلی بادی قابل تنظیم

ابعاد شاسی (میلیمتر)

عرض شاسی از جلو ۹۴۰
عرض شاسی از عقب ۸۰۰
ارتفاع ناودانی ۳۰۰
پهنای بال ۹۰
ضخامت ۸+۵